



## Pannello nervato portaintonaco in acciaio zincato

Spessore: 0.25mm

Peso per mq: kg 0.87 ca

Peso per pannello: kg 1,3 ca

Dimensioni pannello: 2,50 x 0,60

Imballo: 20Pannelli

Materiale: lamiera zincata sendzimir

# AFFINT

PROFILI - PER INTONACO - CARTONGESSO - CAPPOTTO  
COMPONENTISTICA INDUSTRIALE

Loc. Porton, 30 - 37010 Rivoli V.se (VR)  
Tel. 045 6200771 - Fax 045 6206637  
e-mail: info@affint.it - web site: www.affint.it

## SCHEDA TECNICA : ART. 525

### **PANNELLO NERVATO AFFMETAL 2500X600/0,25**

- ✓ Ricavato da nastri di acciaio laminato a freddo con caratteristiche di R=38/43 Kg./Mmq.
- ✓ Carico di snervamento 30/34 Kg./mmq.
- ✓ Acciaio zincato secondo processo SENDZIMIR
- ✓ Copertura di zinco GZ 150
- ✓ Qualità **UNI EN 10142**
- ✓ Olleranza dimensioni e peso Uni **EN 101143**
- ✓ Spessore mm. 0,25
- ✓ Peso per mq. Kg. 0,87 ca.
- ✓ Come portaintonaco carico utile Kg 40/mq., usando gli ancoraggi con max 60 cm. di inter-asse.